索　引

.

.cshrc, 6-10
.login, 6-10
.logout, 6-11
.Xdefaults, 7-3

A

a.out, 4-3
alias, 2-7
anonymous ftp, 5-4
ar, 4-6
archie, 5-4

B

bg, 2-12

C

C, 4-1
cc, 4-2
cd, 2-2
chmod, 6-9
compress, 3-23
core, 4-15
cp, 3-19

D

dbx, 4-12
DISPLAY, 7-2
du, 3-21

E

emacs, 3-7
EUC, 3-18

F

find, 3-20
finger, 5-13
foreach, 6-7
ftp, 5-2

G

grep, 3-20

I

if, 6-6
IPアドレス, 5-1

J

jis, 3-18
jobs, 2-12

K

kill, 2-12

L

ld, 4-2
ln, 3-23
lpq, 3-21
lpr, 3-21
lprm, 3-21
ls, 2-2

M

mail, 5-4

make, 4-7
man, 2-3
mkdir, 2-2
Motif, 7-3
mv, 3-20

N

nemacs, 3-16
nice, 2-13
nkf, 3-19
nm, 4-7

O

Openlook, 7-3

P

PATH, 6-3
ping, 5-2
printenv, 6-1
ps, 2-13

Q

quota, 3-21

R

ranlib, 4-6
rm, 3-19
rn, 5-9

S

sed, 3-13
setenv, 6-2
sleep, 6-8
source, 6-9
stty, 6-3
switch, 6-7

T

tar, 3-22
TCP, 5-1
telnet, 5-2

U

unalias, 2-7
uncompress, 3-23
uum, 3-15

V

vi, 3-1
VUE, 7-3

W

while, 6-5
Wnn, 3-15
WWW, 5-14

X

xev, 7-6
xfd, 7-8
xhost, 7-2
Xlib, 7-5
xloadimage, 7-7
xlsfonts, 7-7
xmodmap, 7-6
xset, 7-5
xsetroot, 7-7
Xtoolkit, 7-5
Xウインドウ, 7-1
Xサーバ, 7-1

あ

アカウント, 1-1
アリアス, 2-7

い

イベント, 2-8
インクルードファイル, 4-6
インターネット, 5-1

う

ウインドウマネージャ, 7-3

え

X端末, 7-1

か

環境変数, 6-1
漢字コード, 3-18

き

キーコード, 7-7
キーシム, 7-6

く

クライアント, 7-1

け

継続行, 2-14

こ

コア, 4-15

し

シェル, 2-1
シェルスクリプト, 6-4
シェル変数, 6-1
シフトjis, 3-18
シンボリックリンク, 3-23
実行許可, 6-9
ジョブ番号, 2-12

せ

正規表現, 3-6

た

たまご, 3-16

て

ディレクトリー, 2-1

と

ドメイン, 5-1

ね

ネットワーク, 5-1
ネットワークニュース, 5-8

は

バックグラウンドプロセス, 2-11
パイプ, 2-10
パスワード, 1-1

ひ

ヒストリー, 2-8
標準出力, 2-10
標準入力, 2-10

ふ

フォアグラウンドプロセス, 2-11

フォント, 7-7
プロセス, 2-11
プロンプト, 2-1

め

メイリングリスト, 5-8

も

モザイク, 5-14

ゆ

ユーザ名, 1-1

ら

ライブラリー, 4-5

り

リダイレクト, 2-10

る

ルート, 2-1

ろ

ログイン, 1-2